

Піч-камін LUGO N надасть особливий характер вашій оселі. Непересічний дизайн у поєднанні з передовими технологіями горіння прекрасно доповнить затишну домашню атмосферу.

Камінні печі з теплообмінником **LUGO W**

Водогрійна піч-камін Romotop LUGO W має всі параметри сучасної дизайнерської печі-каміна. Крім того, її оснащено продуктивним водяним теплообмінником, який дає змогу нагрівати надлишковим теплом воду для господарських потреб або для системи опалення.

Піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Продуктивний водяний теплообмінник об'ємом 32 л здатний передавати 70% енергії для нагрівання води й 30% – для нагрівання повітря. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху та ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. Піч-камін обладнано контуром охолодження з терморегулювальним клапаном.

LUGO 02 W

камінь



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **LUGO 02W**



Технічні параметри

Висота	1384,5 мм
Ширина	560 мм
Глибина	470 мм
Висота дверцят	710 мм
Ширина дверцят	440 мм
Глибина дверцят	108 мм
Вага	360 кг
Регульована потужність	4,0-10,4 кВт
Регульована потужність водяного теплообмінника	2,5-6,6 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1243 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	88,0 %
Середнє споживання деревини	2,1 кг/год

Завантажити

Будівельна готовність
Будівельна готовність - схеми опалення
Гарантійний талон
Загальний посібник
Технічна документація
Технічні листи
Завантажте наш каталог!