

Топки для камінів **IMPRESSION** ПРЯМІ З БІЧНИМ ВІДКРИВАННЯМ ДВЕРЦЯТ, ПОДВІЙНЕ СКЛО

Камінні топки **IMPRESSION** з бічним відкриванням дверцят - ідеальний вибір для тих, хто любить простий і мінімалістський стиль, що відмінно поєднується з матеріалами преміум-класу.

Камінні топки **IMPRESSION** оснащено склом, за розміром вище стандартного, для милування розкішним виглядом палаючого вогню. Завдяки двом склам дверцят у рамці зі спеціального жорсткого профілю такі топки можуть використовуватися як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Замовник може обрати чорний або натуральний колір камери згоряння з можливістю заміни цієї топки топкою з колосниковою решіткою. Інноваційна система відведення димових газів **Double spin** підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП - центральної подачі зовнішнього повітря, що полегшує підключення до поворотного коліна **Airbox**. Бічне або верхнє підключення відведення продуктів згоряння. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти **Mammoth**, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

IMPRESSION 2g 80.60.01

сталь



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **I2H 01**

подвійне скло

максимум 4 бічних комплекту

камеру згоряння необхідно замовити окремо!



Технічні параметри

Висота	1369 мм
Ширина	973 мм
Глибина	447 мм
Висота дверцят	556 мм
Ширина дверцят	754 мм
Вага*	238/225 кг
Регульована потужність	5,5-14,3 кВт
Діаметр димохідної труби	160-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Висота до осі заднього підключення	1161 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,2 %
Середнє споживання деревини	3,1 кг/год

*Вага, включаючи темну / світлу камеру згоряння

Акcesуари

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топків з діаметром димоходу 200 мм
З'ЄМНА РУЧКА

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ I2H TOP01 темний колір

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ I2H TOP02 світлий колір

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (НЗ ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків (АККУМ KV 06)

РАМКА I2H RAM04 декоративна глибока

РАМКА I2H RAM06 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

Завантажити

Гарантійний талон

Посібник з експлуатації

Технічна документація

Технічні листи

Завантажте наш каталог!