



HEAT R/L 2G S 65.51.40.01

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21) - конвекційна кутова камінна топка з цільногнутим (роздільним) склом

Камінні топки HEAT призначено для конвекційного й накопичувального обігріву під час використання вентиляційних решіток. Кутове скло топки (лівобічне, правобічне) з двох частин. Рамку дверцят виготовлено зі спеціального жорсткого прокатного профілю. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

Цільногнуте скло - правий варіант - код замовлення: **HR2SG 01**

Цільногнуте скло - лівий варіант - код замовлення: **HL2SG 01**

без колосникового набору

максимум 2 бічних комплекту

Технічні параметри

Висота	1146 мм
Ширина	714,5 мм
Глибина	468,5 мм
Висота дверцят	470 мм
Ширина дверцят	652 мм
Глибина дверцят	397 мм
Вага	162 кг
Регульована потужність	3,5-9,0 кВт
Діаметр димохідної труби	180-250 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	84,8 %
Середнє споживання деревини	1,9 кг/год
А+	

Аксесуари

AIRBOX 02

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топок з діаметром димоходу 200 мм

З'ЄМНА РУЧКА

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (НЗ ROST 01)

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

РАМКА HR2SG RAM04 декоративна, глибока, універсальна

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

РОЗДІЛЬНА РАМКА HR2SG RAM06 4S універсальна, неглибока

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21) - конвекційна кутова камінна топка з цільногнутим (роздільним) склом

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!