



BELO 3S 04

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- EVORA 07 - камінна піч
- LAREDO 04 пісчаник - камінна піч
- LUANCO N 04 пісчаник - камінна піч
- LUGO N 04 пісчаник - камінна піч
- SONE 04 пісчаник - камінна піч

Піч-камін підходить для енергоефективних будинків. На скляні дверцята нанесено дизайнерський надрук. Тристороннє скління дає можливість спостерігати за вогнем з різних боків. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна.

код замовлення: **BELO 3S 04**

Технічні параметри

Висота	1210 мм
Ширина	530 мм
Глибина	403 мм
Висота дверцят	880 мм
Ширина дверцят	447 мм
Глибина дверцят	129 мм
Вага	155 кг
Регульована потужність	2,5-6,4 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1073 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,5 %
Середнє споживання деревини	1,4 кг/год
A	

Альтернативні продукти

EVORA 07 - камінна піч
LAREDO 04 пісчаник - камінна піч
LUANCO N 04 пісчаник - камінна піч
LUGO N 04 пісчаник - камінна піч
SONE 04 пісчаник - камінна піч

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!