



DYNAMIC 2G 44.55.01

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N – камінна топка пряма, подвійне скло

Камінні топки DYNAMIC підходять для будинків з низьким енергоспоживанням завдяки подвійному й потрійному склінню. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря й призначено як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

код замовлення: **D2L 01**

подвійне скло

максимум 2 бічних комплекту

Технічні параметри

Висота	1053 мм
Ширина	524 мм
Глибина	478,5 мм
Висота дверцят	517 мм
Ширина дверцят	404 мм
Вага	155 кг
Регульована потужність	3,5-9,1 кВт
Діаметр димохідної труби	150-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	85,1 %
Середнє споживання деревини	2,1 кг/год
A+	

Акcesуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекційного теплообмінника РОМОТОР

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ КІЛЕЦЬ РОМОТОР МАММОТН - 6 шт. (AKKUM KV 01B)

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ ТЕПЛООБМІННИК РОМОТОР МАММОТН

Акумуляційні блоки МАММОТН

З'ЄМНА РУЧКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

ПЕРЕХІДНИК 200/180 mm

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

ЧАВУННИЙ ПОВОРТНИЙ КУПОЛ 180

ЧАВУННИЙ ПОВОРТНИЙ КУПОЛ 200

DYNAMIC 2G 44.55.01N – камінна топка пряма, подвійне скло

Альтернативні продукти

DYNAMIC 2G 44.55.01N – камінна топка пряма, подвійне скло

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!