



## **DYNAMIC 2G 66.50.01**

**Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.**

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

Камінні топки DYNAMIC підходять для будинків з низьким енергоспоживанням завдяки подвійному й потрійному склінню. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря й призначено як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

код замовлення: **D2M 01**

подвійне скло

максимум 2 бічних комплекту

## Технічні параметри

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Висота                        | 1003 мм      |
| Ширина                        | 720 мм       |
| Глибина                       | 482 мм       |
| Висота дверцят                | 467 мм       |
| Ширина дверцят                | 624 мм       |
| Вага                          | 199 кг       |
| Регульована потужність        | 3,9-10,1 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 150-200 мм   |
| Діаметр димоходу              | 200 мм       |
| Діаметр центр. подачі повітря | 150 мм       |
| Тяга                          | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії       | 85,0 %       |
| Середнє споживання деревини   | 2,2 кг/год   |
| A+                            |              |

## Акcesуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекційного теплообмінника РОМОТОР

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ КІЛЕЦЬ РОМОТОР МАММОТН - 6 шт. (AKKUM KV 01B)

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ ТЕПЛООБМІННИК РОМОТОР МАММОТН

Акумуляційні блоки МАММОТН

З'ЄМНА РУЧКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

ПЕРЕХІДНИК 200/180 mm

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

ЧАВУННИЙ ПОВОРТНИЙ КУПОЛ 180

ЧАВУННИЙ ПОВОРТНИЙ КУПОЛ 200

DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

## Альтернативні продукти

DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!