



DYNAMIC B2G 66.50.13

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- DYNAMIC B2G 66.50.13N - камінна топка пряма, заднє завантаження, потрібне скло

Камінні топки DYNAMIC підходять для будинків з низьким енергоспоживанням завдяки подвійному й потрібному склінню. Задні поворотні дверцята забезпечують зручне завантаження дров у камеру. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря й призначено як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

код замовлення: **DB2M 13**

потрібне скло

можливість змінювати сторону відкриття тільки задніх дверцят

максимум 2 бічних комплекти

Технічні параметри

Висота	1003 мм
Ширина	720 мм
Глибина	459 мм
Висота дверцят	467 мм
Ширина дверцят	624 мм
Вага	228 кг
Регульована потужність	2,4-6,2 кВт
Діаметр димохідної труби	150-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	84,6 %
Середнє споживання деревини	1,3 кг/год
A+	

Акcesуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекційного теплообмінника РОМОТОР

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ КІЛЕЦЬ РОМОТОР МАММОТН - 6 шт. (AKKUM KV 01B)

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ ТЕПЛООБМІННИК РОМОТОР МАММОТН

Акумуляційні блоки МАММОТН

З'ЄМНА РУЧКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

ПЕРЕХІДНИК 200/180 mm

РАМКА (KV 025WBRAM01)

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

DYNAMIC B2G 66.50.13N - камінна топка пряма, заднє завантаження, потрійне скло

Альтернативні продукти

DYNAMIC B2G 66.50.13N - камінна топка пряма, заднє завантаження, потрійне скло

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!