



HEAT C 3g L 80.52.31.01(21)

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- HEAT C 3G L 80.52.31.24 - конвекційна тристороння камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Камінні топки HEAT мають великоформатне трибічне скління з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Трибічне скло топки може бути гнутим або таким, що складається з трьох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камеру згоряння футеровано шамотом, і в стандартному виконанні топка надається без решітки, але, за бажанням клієнта, її можна замінити топкою з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащені системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

Цільногнуте скло - код замовлення: **НСЗЦ 01**

Роздільне скло - код замовлення: **НСЗЦ 21**

інноваційна система DOUBLE SPIN

максимум 1 бічних комплекту

можна замовити HEAT C 3g L 80.52.31.21 K1 = версія, яка включає опорну конструкцію (індекс K1) - код замовлення: **НСЗЦ 21 K1**,
опорна конструкція не може бути замовлена окремо!

Технічні параметри

Висота	1342 мм
Ширина	957 мм
Глибина	560 мм
Висота дверцят	468 мм
Ширина дверцят	804 мм
Глибина дверцят	305 мм
Вага	242 кг
Регульована потужність	5,0-12,9 кВт
Діаметр димохідної труби	150-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,4 %
Середнє споживання деревини	2,8 кг/год
А	

Акcesуари

AIRBOX 02

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топок з діаметром димоходу 200 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HC3LJ KON01)

МОНТАЖНА РАМКА HC3LJ RAM13 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА HC3LJ RAM14 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА HC3LJ RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

РАМКА HC3LJ RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HC3LJ RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - конвекційна тристороння камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Альтернативні продукти

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - конвекційна тристороння камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!