



## HEAT R/L 2g S 50.44.33.13(23)

**Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.**

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - камінна топка кутова з гнутим (роздільним) склом

Камінні топки HEAT призначено для конвекційного й накопичувального обігріву під час використання вентиляційних решіток. Кутове скло топки (лівобічне, правобічне) з двох частин. Рамку дверцят виготовлено зі спеціального жорсткого прокатного профілю. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

Цільногнуте скло - правий варіант - код замовлення: **HR2SV 13**

Цільногнуте скло - лівий варіант - код замовлення: **HL2SV 13**

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **HR2SV 23**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **HL2SV 23**

розроблена для енергоефективних споруд

максимум 2 бічних комплекту

## Технічні параметри

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Висота                        | 983 мм      |
| Ширина                        | 500 мм      |
| Глибина                       | 375 мм      |
| Висота дверцят                | 407 мм      |
| Ширина дверцят                | 477 мм      |
| Глибина дверцят               | 307 мм      |
| Вага                          | 98 кг       |
| Регульована потужність        | 2,3-5,9 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 150 мм      |
| Діаметр димоходу              | 150 мм      |
| Діаметр центр. подачі повітря | 125 мм      |
| Тяга                          | 12 Па       |
| Коефіцієнт корисної дії       | 83,5 %      |
| Середнє споживання деревини   | 1,4 кг/год  |
| A+                            |             |

## Акcesуари

AIRBOX 01

ВЕРХНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для камінних топок з діаметром димоходу 150 мм  
З'ЄМНА РУЧКА

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

РАМКА HR2SV RAM04 4S універсальна, середня

РАМКА HR2SV RAM06 4S універсальна, неглибока

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 100 мм

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - камінна топка кутова з гнутим (роздільним) склом

## Альтернативні продукти

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - камінна топка кутова з гнутим (роздільним) склом

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!