



HEAT R/L 3g L 50.51.40.21

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом
- HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Камінні топки HEAT оснащено великоформатним кутовим склом з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Кутове скло топки (лівобічне, правобічне) з двох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камеру згоряння футеровано шамотом, і в стандартному виконанні топка надається без решітки, але, за бажанням клієнта, її можна замінити топкою з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **HR3LE 21**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **HL3LE 21**

максимум 2 бічних комплекту

Технічні параметри

Висота	1357 мм
Ширина	727 мм
Глибина	627 мм
Висота дверцят	470 мм
Ширина дверцят	502 мм
Глибина дверцят	397 мм
Вага	197 кг
Регульована потужність	3,3-8,4 кВт
Діаметр димохідної труби	150-180 мм
Діаметр димоходу	180 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	82,0 %
Середнє споживання деревини	1,9 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 01

ВЕРХНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для камінних топок з діаметром димоходу 180 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (НЗ ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Альтернативні продукти

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!