



HEAT R/L 3g L 81.51.40.01(21)

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Камінні топки HEAT оснащено великоформатним кутовим склом з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Кутове скло топки (лівобічне, правобічне) з двох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камеру згоряння футеровано шамотом, і в стандартному виконанні топка надається без решітки, але, за бажанням клієнта, її можна замінити топкою з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

Цільногнуте скло - правий варіант - код замовлення: **HR3LF 01**

Цільногнуте скло - лівий варіант - код замовлення: **HL3LF 01**

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **HR3LF 21**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **HL3LF 21**

максимум 2 бічних комплекту

Технічні параметри

Висота	1357 мм
Ширина	1036 мм
Глибина	626 мм
Висота дверцят	470 мм
Ширина дверцят	810 мм
Глибина дверцят	400 мм
Вага	258 кг
Регульована потужність	6,0-15,6 кВт
Діаметр димохідної труби	200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	83,2 %
Середнє споживання деревини	3,4 кг/год
А+	

Акcesуари

AIRBOX 02

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топок з діаметром димоходу 200 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HL2LF KON01)

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HR2LF KON 01)

МОНТАЖНА РАМКА HL3LF RAM15 основна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LF RAM13 стандарт, універсальна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LF RAM14 стандарт, універсальна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LF RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

РАМКА HL3LF RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HL3LF RAM12 декоративна стандарт

РАМКА HR3LF RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HR3LF RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Альтернативні продукти

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - конвекційна кутова камінна топка з підйомними дверцятами і роздільним склом

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

[Загальні інструкції](#)
[Технічна документація](#)
[Технічні листи](#)
[Інструкція з монтажу](#)
[Завантажте наш каталог!](#)