



## HEAT T 3g L 88.50.01

**Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.**

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- HEAT T 3G L 88.50.04 - камінна топка тунельна з висувними підйомними дверцятами

Камінні топки HEAT оснащено великоформатним склом з дизайнерським принтом для неповторного насолоджувannya вогнем. Завдяки тунельній конструкції дрова можна закладати з обох боків. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камеру згоряння футеровано шамотом, і в стандартному виконанні топка надається без решітки, але, за бажанням клієнта, її можна замінити топкою з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

код замовлення: **HT3LF 01**

з висувними підйомними дверцятами

система SILENT LIFT

## Технічні параметри

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Висота                        | 1426 мм      |
| Ширина                        | 1186 мм      |
| Глибина                       | 585 мм       |
| Висота дверцят                | 466 мм       |
| Ширина дверцят                | 851 мм       |
| Вага                          | 330 кг       |
| Регульована потужність        | 5,8-15,1 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 200 мм       |
| Діаметр димоходу              | 200 мм       |
| Діаметр центр. подачі повітря | 150 мм       |
| Тяга                          | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії       | 80,5 %       |
| Середнє споживання деревини   | 3,2 кг/год   |
| A                             |              |

## Акcesуари

ВЕРХНІЙ РОМОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топок з діаметром димоходу 200 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM13 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM14 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM15 основна

РАМКА H3LF RAM11 декоративна стандарт

РАМКА H3LF RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

HEAT T 3G L 88.50.04 - камінна топка тунельна з висувними підйомними дверцятами

## Альтернативні продукти

HEAT T 3G L 88.50.04 - камінна топка тунельна з висувними підйомними дверцятами

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!