



IMPRESSION 2g L 67.60.01

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- IMPRESSION 2G L 118.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами і подвійним склінням
- IMPRESSION 2g L 80.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами, подвійне скло
- IMPRESSION 2g L 93.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами і подвійним склінням

Камінні топки IMPRESSION оснащено склом, за розміром вище стандартного, для милування розкішним виглядом палаючого вогню. Завдяки двом склам дверцят у рамці зі спеціального жорсткого профілю такі топки можуть використовуватися як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Підняття дверцят топки забезпечується знімною ручкою, яку можна замінити фіксованою. Замовник може обрати чорний або натуральний колір камери згоряння з можливістю заміни цієї топки топкою з колосниковою решіткою. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря, що полегшує підключення до поворотного коліна Airbox. Бічне або верхнє підключення відведення продуктів згоряння. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

код замовлення: **I2LG 01**

подвійне скління дверцят забезпечує тепловий комфорт в енергоефективних будинках

максимум 4 бічних комплекту

камеру згоряння необхідно замовити окремо!

Технічні параметри

Висота	1538 мм
Ширина	1005 мм
Глибина	529 мм
Висота дверцят	559 мм
Ширина дверцят	655 мм
Вага*	198 кг
Регульована потужність	4,8-12,6 кВт
Діаметр димохідної труби	160-180 мм
Діаметр димоходу	180 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Висота до осі заднього підключення	1190 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,2 %
Середнє споживання деревини	2,8 кг/год

*Вага, включаючи темну / світлу камеру згоряння

A

Акcesуари

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для камінних топок з діаметром димоходу 180 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ для камінних топок IMPRESSION 2g L 67.60.01, 2g L 80.60.01, 2g L 93.60.01

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок (AKKUM KV 06)

ПРОТИВАГИ для топок IMPRESSION

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ФІКСОВАНА РУКА для топок IMPRESSION

IMPRESSION 2G L 118.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами і подвійним склінням

IMPRESSION 2g L 80.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами, подвійне скло

IMPRESSION 2g L 93.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами і подвійним склінням

Альтернативні продукти

IMPRESSION 2G L 118.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами і подвійним склінням

IMPRESSION 2g L 80.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами, подвійне скло

IMPRESSION 2g L 93.60.01 - камінна топка з підйомними дверцятами і подвійним склінням

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!