



KV 025 N01

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N – камінна топка пряма, подвійне скло
- DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

Камінні топки DYNAMIC підходять для будинків з низьким енергоспоживанням завдяки подвійному й потрібному склінню. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащені системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря й призначено як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащені чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

код замовлення: **KV 025N 01**

конструкція камінної топки призначена для використання в режимі постійного накопичення від димових газів

подвійне скло

Технічні параметри

Висота	990 мм
Ширина	504 мм
Глибина	691 мм
Висота дверцят	414 мм
Ширина дверцят	403 мм
Вага	175 кг
Регульована потужність	5,3-30,0 кВт
Діаметр димохідної труби	180-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	90,0 %
Середнє споживання деревини	2,7 кг/год
A+	

Акcesуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекційного теплообмінника РОМОТОР

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ ТЕПЛООБМІННИК РОМОТОР МАММОТН

Акумуляційні блоки МАММОТН

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

ПЕРЕХІДНИК 200/180 mm

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

ЧАВУННИЙ ПОВОРТНИЙ КУПОЛ 180

ЧАВУННИЙ ПОВОРТНИЙ КУПОЛ 200

DYNAMIC 2G 44.55.01N – камінна топка пряма, подвійне скло

DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

Альтернативні продукти

DYNAMIC 2G 44.55.01N – камінна топка пряма, подвійне скло

DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!