



LUGO 02 W

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- ESPERA 01 кераміка - піч з теплообмінником, подвійне скло
- ESPERA 02 камінь - піч з теплообмінником, подвійне скло
- ESPERA 03 листовий метал - піч з теплообмінником, подвійне скло

Піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Продуктивний водяний теплообмінник об'ємом 30 л здатний передавати 70% енергії для нагрівання води й 30% – для нагрівання повітря. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху та ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. Піч-камін обладнано контуром охолодження з терморегулювальним клапаном.

код замовлення: **LUGO 02W**

Технічні параметри

Висота	1385 мм
Ширина	560 мм
Глибина	470 мм
Висота дверцят	710 мм
Ширина дверцят	440 мм
Глибина дверцят	108 мм
Вага	361 кг
Регульована потужність	4,0-10,4 кВт
Регульована потужність водяного теплообмінника	2,5-6,6 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1243 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	88,0 %
Середнє споживання деревини	2,1 кг/год
A+	

Альтернативні продукти

ESPERA 01 кераміка - піч з теплообмінником, подвійне скло

ESPERA 02 камінь - піч з теплообмінником, подвійне скло

ESPERA 03 листовий метал - піч з теплообмінником, подвійне скло

Завантажити

Будівельна готовність

Будівельна готовність - схеми опалення

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!