



RIANO 01 W

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- ESPERA 01 кераміка - піч з теплообмінником, подвійне скло
- ESPERA 02 камінь - піч з теплообмінником, подвійне скло
- ESPERA 03 листовий метал - піч з теплообмінником, подвійне скло

Водогрійна піч-камін прекрасно обігріває навіть великі приміщення. Продуктивний водяний теплообмінник об'ємом 58 л здатний передавати 70% енергії воді й 30% -повітрю. У спеціально запатентованій конструкції водяного теплообмінника Triple pass максимально використовується енергія для нагрівання води. У стандартному варіанті можна підключити верхнє відведення продуктів згоряння. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. Піч-камін оснащено контуром охолодження.

код замовлення: **RIANO 01W**

Технічні параметри

Висота	1046 мм
Ширина	810 мм
Глибина	459 мм
Висота дверцят	581 мм
Ширина дверцят	730 мм
Вага	259 кг
Регульована потужність	6,7-17,4 кВт
Регульована потужність водяного теплообмінника	4,7-12,2 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	83,4 %
Середнє споживання деревини	3,7 кг/год
A+	

Альтернативні продукти

ESPERA 01 кераміка - піч з теплообмінником, подвійне скло

ESPERA 02 камінь - піч з теплообмінником, подвійне скло

ESPERA 03 листовий метал - піч з теплообмінником, подвійне скло

Завантажити

Будівельна готовність

Будівельна готовність - схеми опалення

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!