

Параметри автоматичного регулювання

Romotop DIRECT

Технічні параметри

- Живлення: 230 В АС +/-15%
- Витрата: 1,4 Вт при роботі серводвигуна
- Витрата: 1,2 Вт у режимі очікування серводвигуна
- Захист: IP20
- Рівень шуму: < 42 дБ
- Вводи: 1 аналоговий – температурний датчик
1 логічний командний – дверний вмикач
1 живлення (230 В АС +/-15%)
- Виводи: 1 керування серводвигуном (24 В АV/DC, 1 АА)
1 звуковий – повідомлення про необхідність підкладення палива
1 оптичний – світлодіодна сигналізація температури (1 зелений, 3 жовті,
1 червоний)
- Випробування електрообладнання здійснюється за нормами: ČSN EN 60730-1, ČSN EN 55022 та ČSN EN 61000-6-1.
- Електрообладнання відповідає нормам: ČSN EN 55014-1 вип. 3:2007, ČSN EN 55014-2:1998, ČSN EN 62233:2008, ČSN EN 61000-3-2 вип. 3:2006, ČSN EN 61000-3-3 вип. 2:2009, ČSN EN 60335-1 вип. 2:2003, ČSN EN 60335-2-102:2007

Параметри центрального блоку

- Розмір торцевої панелі: 125 x 95 мм
- Глибина вбудовування в стіну: 80 мм
- Маса: 200 г
- Встановлення: блок призначено для встановлення на стіні або корпусі камінних топків у місці, визначеному виробником камінних топків
- Ступінь забруднення: 1 (сухий, не проводить струму)
- Робоча температура: 0–50°C
- Температура зберігання: від –10 до +60°C
- Приєднувальний кабель 230 В: не входить у комплект поставки!!!
- Номінальна імпульсна напруга: категорія II
- Підключення окремих провідників – див електропідключення

Комплект поставки:

- 1 шт. регулювальний блок **Romotop Direct**
- 1 шт. вбудовувана коробка
- 1 шт. температурний датчик з гвинтовою нарізкою
- 1 шт. серводвигун з приналежностями для встановлення, включаючи кабелі
- ! приєднувальний кабель 230 В не входить у комплект поставки!

Додаткові аксесуари:

- дверний вмикач з приєднувальним кабелем – схема встановлення дверного вмикача входить у комплект поставки дверного вмикача