

Акумуляційні кахельні печі **GREMIO**

Має класичний або сільський дизайн, але вписується і в більш сучасні інтер'єри. Камінні печі **GREMIO** привносять незвичайно гармонізовані форми використаної керамічної плитки. Кілька моделей печей на вибір із загальною технічною основою, але кожен оригінал має своє загальне враження.

Камінні печі **GREMIO** облицьовані керамічною плиткою, яка може мати кілька різних кольорів глазурі за бажанням замовника. Вони можуть стати домінантою простору або ідеально вписатися в навколишні матеріали і підкреслити, наприклад, архітектуру типового котеджу. Кахельні печі **GREMIO** також підходять для енергоефективних будівель. Завдяки центральному зовнішньому подачі повітря ЦПП до каміна повітря в приміщенні не витрачається. Конструкція печі дозволяє стандартно підключати димохід зверху або ззаду. Скло дверей з внутрішньої сторони омивається припливом вторинного повітря, що запобігає осіданню сажі. Камера згоряння облицьована шамотними плитами. Регулювання подачі первинного і вторинного повітря контролюється одним елементом управління. Піч може бути оснащена накопичувальною акумуляцією для продовження часу теплового випромінювання після припинення горіння.

GREMIO 1

кахель




Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **GRE 1**

Дверцята з сучасним склом - код замовлення: **GRE 1G**

Глазуровані кольори



Технічні параметри

Висота	1455 мм
Ширина	617 мм
Глибина	432 мм
Вага	203 кг
Регульована потужність	2,9-7,5 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1229/1296 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,6 %
Середнє споживання деревини	1,6 кг/год
A	

Акcesуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАМІННИХ ПЕЧЕЙ (АККУМ 04)

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!