

Акумуляційні камінні печі **LAREDO AKUM**

LAREDO AKUM елегантна в усіх відношеннях. Дизайнерське скло, що повністю вкриває дверцята, елементи з нержавіючої сталі та функція акумуляування тепла дають можливість максимально використовувати тепло, що випромінюється під час опалювання.

Теплоакумуляуюча піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Дверцята каміна виготовлено повністю зі скла з дизайнерським друкованим малюнком. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. До печі-каміна можна докупити акумулявальні елементи, які виділяють тепло до 5,5 годин після припинення горіння. Дизайн удосконалюють поліровані елементи регулювання з нержавіючої сталі й скляні дверцята.

LAREDO 03 AKUM

сталь



Ціни за запитом у Вашого дилера
код замовлення: **LAREDO 03 A**

Технічні параметри

Висота	1312 мм
Ширина	528 мм
Глибина	398 мм
Вага	133 кг
Регульована потужність	2,0-6,5 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	863/1133 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,5 %
Середнє споживання деревини	1,2 кг/год
А	

Акcesуари

Акумуляційний комплект для камінної печі (AKKUM 01)

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!