

Кахельні акумуляційні каміни **SOLID**

Променеве опалення в збалансованому співвідношенні з потоком теплого повітря - це досягнута мета дизайнерів кахельних камінів SOLID. Цей продукт характеризується чистими лініями, точною майстерністю та великоформатними керамічними плитами ручної роботи.

Комбінований спосіб обігріву кахельних камінів SOLID заснований на передачі теплової енергії випромінюванням і одночасному надходженню теплого повітря. У нижній частині кахельного каміна надходить холодне повітря, яке поступово проходить через весь камін до його верхнього простору, де вже нагріте поступово виходить у приміщення. Система сконструйована таким чином, що передача променевого тепла є пріоритетом, а повітряний потік, або конвекція, є приємним доповненням. Все працює повністю автоматично.

Інноваційна камінна топка досягає ККД понад 85% і відповідає екологічним нормам Директиви Європейської Комісії про ecodesign. Подвійне скло робить камін більш безпечним і комфортним. Кахельні каміни SOLID також підходять для енергоефективних (пасивних) будинків з низьким енергоспоживанням. Керамічна плитка з усіх чотирьох сторін. Пропонуються три типи кахельних камінів: з прямим склом або з лівим і правим кутовими.

Камера згоряння облицьована шамотною цеглою, в стандартному виконанні з решіткою і з можливістю зміни на варіант без колісника. Інноваційна система управління димовими газами DOUBLE SPIN підвищує загальну ефективність каміна. Відвід димових газів стандартно можливий з верхнім або заднім підключенням. Завдяки подачі вторинного повітря на внутрішню поверхню дверного скла ефективно запобігає накопиченню бруду. Ніщо не заважає чіткому огляду на вогонь. Регулювання подачі первинного і вторинного повітря контролюється одним елементом управління.

Дизайнерські каміни SOLID можуть бути оснащені акумуляційною масою із запатентованого матеріалу MAMMOTH, який має високу питому теплоємність з високоефективною передачею теплової енергії та подальшою передачею тепла назад у приміщення, до кількох годин після згоряння палива. Загальна вага комплектів акумуляційної маси може становити до 152 кг.

Достатню подачу повітря для оптимального згоряння забезпечує система ЦПП - центральна подача повітря ззовні. У моделях із заднім відведенням димових газів (SOLXDFZK 10, SOLXDHLZK 10 і SOLXDHRZK 10) систему ЦПП можна підключити знизу («з підлоги») за допомогою додаткового елемента системи AIRBOX 02.

SOLID F

кахель



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **SOLXDHFК 10**

Задній димовий отвір - код замовлення: **SOLXDHFZK 10**



Глазуровані кольори



Технічні параметри

Висота	1821 мм
Ширина	722 мм
Глибина	456 мм
Висота дверцят	407 мм
Ширина дверцят	554 мм
Вага	318 кг
Регульована потужність	3,0-7,7 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1681 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	85,6 %
Середнє споживання деревини	1,6 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 02 IMPRESSION

ВЕРХНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН (AKKUM SOL 02)

ЗАДНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН (AKKUM SOL 01)

Колено 150/90/2

ТРУБА 150/500/2

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!