Акумуляційні кахельні печі GREMIO

Має класичний або сільський дизайн, але вписується і в більш сучасні інтер'єри. Камінні печі GREMIO привносять незвичайно гармонізовані форми використаної керамічної плитки. Кілька моделей печей на вибір із загальною технічною основою, але кожен оригінал має своє загальне враження.

Камінні печі GREMIO облицьовані керамічною плиткою, яка може мати кілька різних кольорів глазурі за бажанням замовника. Вони можуть стати домінантою простору або ідеально вписатися в навколишні матеріали і підкреслити, наприклад, архітектуру типового котеджу. Кахельні печі GREMIO також підходять для енергоефективних будівель. Завдяки центральному зовнішньому подачі повітря ЦПП до каміна повітря в приміщенні не витрачається. Конструкція печі дозволяє стандартно підключати димохід зверху або ззаду. Скло дверей з внутрішньої сторони омивається припливом вторинного повітря, що запобігає осіданню сажі. Камера згоряння облицьована шамотними плитами. Регулювання подачі первинного і вторинного повітря контролюється одним елементом управління. Піч може бути оснащена накопичувальною акумуляцією для продовження часу теплового випромінювання після припинення горіння.

GREMIO 2

кахель




Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **GRE 2**

Дверцята з сучасним склом - код замовлення: **GRE 2G**

ecodesign READY

Глазуровані кольори



Технічні параметри

Висота	1455 мм
Ширина	617 мм
Глибина	432 мм
Вага	195 кг
Регульована потужність	2,9-7,5 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1229/1296 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,6 %
Середнє споживання деревини	1,6 кг/год
A	

Аксесуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАМІННИХ ПЕЧЕЙ (AKKUM 04)

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!