Romotop®

Камінні печі SONE і їхня простора камера згоряння дозволяють вам насолоджуватися унікальним безперешкодним видом на полум'я.

## Акумуляційні камінні печі SONE A

**SONE A вище базової моделі, щоб додати елементи акумуляції у простір над камерою згоряння. Таким чином, теплова енергія ефективно зберігається, а потім вивільняється до приміщення.**

Камінні печі особливо підходять для накопичення та енергозберігаючих будинків. Вони мають систему ЦПП - центральна подача зовнішнього повітря. Конструкція печі допускає верхнє або заднє підключення димоходу. Скло дверцят омиває вторинне повітря зсередини і перешкоджає осіданню сажі. Камера згоряння заповнена якісним шамотом. Подачу первинного та вторинного повітря можна контролювати одним регулятором. Піч готова до встановлення комплекту акумуляції- Додаткові аксесуари.

### SONE 03 A

сталь



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **SONE 03 A**

ecodesign READY

## Технічні параметри

| | |
|---|---|
| Висота | 1390 мм |
| Ширина | 628 мм |
| Глибина | 398 мм |
| Висота дверцят | 678 мм |
| Ширина дверцят | 534 мм |
| Глибина дверцят | 114 мм |
| Вага | 153 кг |
| Регульована потужність | 3,0-7,8 кВт |
| Діаметр димохідної труби | 150 мм |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Діаметр центр. подачі повітря | 125 мм |
| Висота до осі заднього підключення | 938/1183 мм |
| Тяга | 11 Па |
| Коефіцієнт корисної дії | 83,5 % |
| Середнє споживання деревини | 1,6 кг/год |

A+

## Аксесуари

Акумуляційний комплект для камінної печі (AKKUM 01)

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!