Romotop®

Піч-камін LUANCO N розроблено таким чином, щоб завдяки поворотній конструкції можна було милуватися живим вогнем, перебуваючи в різних куточках вашої оселі.

Акумуляційні камінні печі LUANCO N AKUM

Теплоакумулююча піч-камін LUANCO N AKUM пристосується до ваших вимог у будь-якому разі. Завдяки поворотній топці ви зможете безперешкодно милуватися красою живого вогню. Акумулювання тепла над топкою максимально підвищує ефективність тепла, що випромінюється під час горіння.

Піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Дизайнерська ручка, що обдувається, дає змогу здійснювати маніпуляції під час опалювання. Дверцята можна зафіксувати у відкритому положенні. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До печі-каміна можна докупити теплоакумулюючі елементи , які виділяють тепло до 4 годин після припинення горіння. Поворотна топка дає можливість споглядати за вогнем з різних боків.

LUANCO N 04 AKUM

пісчаник



ecodesign READY

Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **LUANCO N 04 A**

Технічні параметри

Висота	1584 мм
Ширина	468 мм
Глибина	468 мм
Вага	177 кг
Регульована потужність	2,9-7,4 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1129.5/1376.5 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	82,9 %
Середнє споживання деревини	1,6 кг/год
A+	

Аксесуари

Акумуляційний комплект для камінної печі (AKKUM 02)

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!