Romotop®

Піч-камін LUGO N надасть особливий характер вашій оселі. Непересічний дизайн у поєднанні з передовими технологіями горіння прекрасно доповнить затишну домашню атмосферу.

Акумуляційні камінні печі LUGO N AKUM

Теплоакумулююча піч-камін LUGO N AKUM може бути доповнена спеціальною теплоакумулюючою плиткою, що розміщується над камерою згоряння. Завдяки таким теплоакумулюючим елементам можна продовжити випромінювання тепла на кілька годин.

Піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Дизайнерська ручка, що обдувається, дає змогу здійснювати маніпуляції під час опалювання. Дверцята можна зафіксувати у відкритому положенні. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. До печі-каміна можна докупити теплоакумулюючі елементи, які випромінюють тепло до 8,5 годин після припинення горіння.

LUGO N 02 AKUM

камінь



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **LUGO N 02 A**

ecodesign READY

Технічні параметри

Висота	1530 мм
Ширина	550 мм
Глибина	457 мм
Вага	203 кг
Регульована потужність	3,0-7,8 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	988/1289 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	81,9 %
Середнє споживання деревини	1,7 кг/год

A+

Аксесуари

Акумуляційний комплект для камінної печі (AKKUM 01)

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!