



КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

- конвекційний (що гріє повітря) теплообмінник для камінних топок
- вбудована заслінка для направлення димових газів в димову трубу або в теплообмінник
- стильний перемикач у комплекті
- регульована спрямовуюча перемикача
- очисний фланець у нижній частині теплообмінника
- щільний зварний корпус теплообмінника
- регульовані ніжки
- можливість компонування АКУМУЛЯЦІЙНОГО ТЕПЛООБМІННИКА РОМОТОР МАММОТН за допомогою КОМПЛЕКТУ АКУМУЛЯЦІЇ РОМОТОР МАММОТН вагою 300 кг та КОНВЕКЦІЙНОГО ТЕПЛООБМІННИКА РОМОТОР
- оснащення, схвалене виробником

Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **VYMENIK 11**

Цей аксесуар призначений для

DYNAMIC 2G 44.55.01N - камінна топка пряма, подвійне скло

DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

DYNAMIC 2G 66.50.13N - камінна топка пряма, потрійне скло

DYNAMIC B2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням і заднім завантаженням палива

DYNAMIC B2G 66.50.13N - камінна топка пряма, заднє завантаження, потрійне скло

Завантажити

Технічна документація