

Топки для камінів **DYNAMIC** з ПОДВІЙНИМ/ПОТРІЙНИМ СКЛІННЯМ, ВОДЯНИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ І ЗАДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

Камінні топки **DYNAMIC** з подвійним і потрійним склінням та водяним теплообмінником стануть повноцінним центральним джерелом тепла. Відкрийте для себе нову розмірність опалювання й отримайте ідеальний обігрівач, що справджує ваші очікування.

Камінні топки **DYNAMIC** підходять для будинків з низьким енергоспоживанням завдяки подвійному й потрійному склінню. Задні поворотні дверцята забезпечують зручне завантаження дров у камеру. Рамку дверцят виконано зі спеціального жорсткого прокатного профілю. Спеціально запатентована конструкція водонагрівального теплообмінника Triple pass збільшує ККД топки на 10%. Об'єм теплообмінника 50 л. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря й призначено як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Камеру згоряння футеровано шамотною цеглою, дно оснащено ізолюючими пластинами й відкидними чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Частиною топки також є вогнетривкий дверний перемикач і посилена ізоляція корпусу теплообмінника. Безпека забезпечується вбудованим контуром охолодження, а в комплекті постачання ви знайдете охолоджувальний і вентиляційний клапани.

DYNAMIC WB 2g 66.50.01



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **DWB2M 01**

подвійне скло

можливість змінювати сторону відкриття обох дверей

Технічні параметри

Висота	1279 мм
Ширина	833 мм
Глибина	538 мм
Висота дверцят	456 мм
Ширина дверцят	619 мм
Вага	291 кг
Регульована потужність	5,9-15,3 кВт
Регульована потужність водяного теплообмінника	3,8-9,9 кВт
Діаметр димохідної труби	180 мм
Діаметр димоходу	180 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	86,8 %
Середнє споживання деревини	3,1 кг/год
A+	

Акcesуари

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
РАМКА (KV 025WBRAM01)
РАМКА DW2M RAM03 декоративна, глибока
РАМКА DW2M RAM04 декоративна, глибока
РАМКА DW2M RAM06 декоративна стандарт
РЕВІЗІЙНІ ДВЕРЦЯТА (DVERE REV 02)
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм
ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

Завантажити

Будівельна готовність
Будівельна готовність - схеми опалення
Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!