

## Топки для камінів **DYNAMIC** з ПОДВІЙНИМ/ПОТРІЙНИМ СКЛІННЯМ І ЗАДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ ПАЛИВА

Камінні топки **DYNAMIC** з подвійним і потрійним склінням і заднім завантаженням палива відповідають усім вимогам сучасних будівель. Завантажуйте топку з іншої кімнати й насолоджуйтеся максимальним комфортом!

Камінні топки **DYNAMIC** підходять для будинків з низьким енергоспоживанням завдяки подвійному й потрійному склінню. Задні поворотні дверцята забезпечують зручне завантаження дров у камеру. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря й призначено як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

### **DYNAMIC B2G 66.50.13N**



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **DB2M 13N**

потрійне скло

можливість змінювати сторону відкриття обох дверей

максимум 2 бічних комплекти

## Технічні параметри

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Висота                        | 1091 мм     |
| Ширина                        | 720 мм      |
| Глибина                       | 464 мм      |
| Висота дверцят                | 456 мм      |
| Ширина дверцят                | 619 мм      |
| Вага                          | 175 кг      |
| Регульована потужність        | 2,4-6,2 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 150-200 мм  |
| Діаметр димоходу              | 200 мм      |
| Діаметр центр. подачі повітря | 150 мм      |
| Тяга                          | 12 Па       |
| Коефіцієнт корисної дії       | 84,6 %      |
| Середнє споживання деревини   | 1,3 кг/год  |
| A+                            |             |

## Акcesуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекційного теплообмінника РОМОТОР

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ КІЛЕЦЬ РОМОТОР МАММОТН - 6 шт. (АККУМ KV 01B)

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ ТЕПЛООБМІННИК РОМОТОР МАММОТН

Акумуляційні блоки МАММОТН

З'ЄМНА РУЧКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

ПЕРЕХІДНИК 200/180 mm

РАМКА (KV 025WBRAM01)

РАМКА D2M RAM04N декоративна глибока

РАМКА D2M RAM06N декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!