

Топки для камінів **DYNAMIC** з ПОДВІЙНИМ/ПОТРІЙНИМ СКЛІННЯМ

Камінні топки **DYNAMIC** з подвійним і потрійним склінням є ідеальним вибором для будинків з низьким енергоспоживанням. Високоякісні матеріали в поєднанні з продуманою конструкцією забезпечують ідеальний обігрів у довгі зимові вечори.

Камінні топки **DYNAMIC** підходять для будинків з низьким енергоспоживанням завдяки подвійному й потрійному склінню. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря й призначено як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

DYNAMIC 2G 66.50.01N



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **D2M 01N**

подвійне скло

можливість змінювати сторону відкривання дверцят

максимум 2 бічних комплекту

Камінна топка не поставляється з компонентами димовидалення. Покупець повинен придбати їх окремо в якості аксесуарів відповідно до призначення.

Технічні параметри

Висота	1015 мм
Ширина	720 мм
Глибина	485 мм
Висота дверцят	456 мм
Ширина дверцят	619 мм
Вага	183 кг
Регульована потужність	3,9-10,1 кВт
Діаметр димохідної труби	150-200 мм
Діаметр димоходу	180 / 200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	85,0 %
Середнє споживання деревини	2,2 кг/год
A+	

Акcesуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекційного теплообмінника РОМОТОР

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ КІЛЕЦЬ РОМОТОР МАММОТН - 6 шт. (АККУМ KV 01B)

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ ТЕПЛООБМІННИК РОМОТОР МАММОТН

Акумуляційні блоки МАММОТН

З'ЄМНА РУЧКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК РОМОТОР

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

РАМКА D2M RAM04N декоративна глибока

РАМКА D2M RAM06N декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

ЧАВУННИЙ ПОВОРІТНИЙ КУПОЛ 180

ЧАВУННИЙ ФЛАНЕЦЬ 200

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!