

Пічні топки **DYNAMIC** для ТРИВАЛОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО НАГРІВУ З ПОДВІЙНИМ СКЛІННЯМ

Пічні топки DYNAMIC є ідеальним вибором для установок з використанням елементів накопичення. У зібраному вигляді ці акумуляційні печі є результатом співпраці пічника і замовника. Потужність, розмір камери згоряння і обсяг накопичення залежать від конкретного будинку і потреб замовника. Завдяки здатності накопичувати і випромінювати тепло, накопичувальні печі є одними з кращих і найбільш корисних джерел опалення. Пічні вставки слід купувати з накопичувальними кільцями МАММОТН або накопичувальної модульною системою, яка являє собою максимальне накопичення тепла.

Пічні вставки DYNAMIC мають дизайн-принт на двері з подвійним склінням (підходить для енергоефективних та пасивних будинків з низьким енергоспоживанням при установці з накопичувальної облицюванням). Вони мають систему зовнішнього забору повітря (ЦПВ) і призначені для закритого, вбудованого накопичення. Камера згоряння футерована шамотною цеглою товщиною 5 см, а завдяки додатковому воздухозаборнику скло на двері постійно «омивається», щоб запобігти осідання кіптяви. Первинний і вторинний (третинний) повітря може регулюватися одним елементом управління. Пічні топки DYNAMIC не поставляються з компонентами димовидалення. Покупець повинен придбати їх окремо в якості аксесуарів відповідно до призначення. **Пічна топка не може бути підключена безпосередньо до димоходу!**

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **DR3SH 21**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **DL3SH 21**

Технічні параметри

Висота	894 мм
Ширина	868 мм
Глибина	605 мм
Висота дверцят	394 мм
Ширина дверцят	724 мм
Глибина дверцят	424 мм
Вага	223 кг
Регульована потужність	6,9-17,8 кВт
Діаметр димохідної труби	180 / 200 мм
Діаметр димоходу	180 / 200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	81,9 %
Середнє споживання деревини	4,0 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 01 IMPRESSION

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ КІЛЕЦЬ РОМОТОР МАММОТН - 8 шт. (AKKUM KV 08B)

Акумуляційні блоки МАММОТН

З'ЄМНА РУЧКА

ПРИХОВАНА РУЧКА

РАМКА DR3SH RAM04 декоративна глибока універсальна

РАМКА DR3SH RAM06 декоративна стандарт універсальна

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ТЕПЛООБМЕННИК ГАРЯЧОГО ПОВІТРЯ для камінних топок серії DYNAMIC 3G

ЧАВУННИЙ ПОВОРОТНИЙ КУПОЛ 180

ЧАВУННИЙ ФЛАНЕЦЬ 200

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!