Romotop®

Пічні топки **DYNAMIC** ДЛЯ ТРИВАЛОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО НАГРІВУ З ПОДВІЙНИМ СКЛІННЯМ

Пічні топки DYNAMIC є ідеальним вибором для установок з використанням елементів накопичення. У зібраному вигляді ці акумуляційні печі є результатом співпраці пічника і замовника. Потужність, розмір камери згоряння і обсяг накопичення залежать від конкретного будинку і потреб замовника. Завдяки здатності накопичувати і випромінювати тепло, накопичувальні печі є одними з кращих і найбільш корисних джерел опалення. Пічні вставки слід купувати з накопичувальними кільцями MAMMOTH або накопичувальної модульною системою, яка являє собою максимальне накопичення тепла.

Пічні вставки DYNAMIC мають дизайн-принт на двері з подвійним склінням (підходить для енергоефективних та пасивних будинків з низьким енергоспоживанням при установці з накопичувальної облицюванням). Вони мають систему зовнішнього забору повітря (ЦПВ) і призначені для закритого, вбудованого накопичення. Камера згоряння футерована шамотною цеглою товщиною 5 см, а завдяки додатковому воздухозаборнику скло на двері постійно «омивається», щоб запобігти осідання кіптяви. Первинний і вторинний (третинний) повітря може регулюватися одним елементом управління. Пічні топки DYNAMIC не поставляються з компонентами димовидалення. Покупець повинен придбати їх окремо в якості аксесуарів відповідно до призначення. **Пічна топка не може бути підключена безпосередньо до димоходу!**

DYNAMIC T 3G 44.55.01



ecodesign READY

Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **DT3G 01**

тунельна пічна топка з подвійним склінням з обох сторін

можливість змінювати сторону відкривання обох дверей

Технічні параметри

Висота	1005 мм
Ширина	664 мм
Глибина	577 мм
Висота дверцят	503 мм
Ширина дверцят	397 мм
Вага	195 кг
Регульована потужність	5,5-14,2 кВт
Діаметр димохідної труби	180 / 200 мм
Діаметр димоходу	180 / 200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	83,8 %
Середнє споживання деревини	3,0 кг/год

A+

Аксесуари

AIRBOX 01 IMPRESSION
АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ КІЛЕЦЬ ROMOTOP MAMMOTH - 8 шт. (AKKUM KV 08B)
Акумуляційні блоки MAMMOTH
З'ЄМНА РУЧКА
ПРИХОВАНА РУЧКА
РАМКА D3G RAM 04 декоративна глибока
РАМКА D3G RAM 06 декоративна стандарт
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм
ТЕПЛООБМЕННИК ГАРЯЧОГО ПОВІТРЯ для камінних топок серії DYNAMIC 3G
ЧАВУННИЙ ПОВОРОТНИЙ КУПОЛ 180
ЧАВУННИЙ ФЛАНЕЦЬ 200

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!