

## Пічні топки **DYNAMIC** для ТРИВАЛОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО НАГРІВУ з ПОДВІЙНИМ СКЛІННЯМ

Пічні топки DYNAMIC є ідеальним вибором для установок з використанням елементів накопичення. У зібраному вигляді ці акумуляційні печі є результатом співпраці пічника і замовника. Потужність, розмір камери згоряння і обсяг накопичення залежать від конкретного будинку і потреб замовника. Завдяки здатності накопичувати і випромінювати тепло, накопичувальні печі є одними з кращих і найбільш корисних джерел опалення. Пічні вставки слід купувати з накопичувальними кільцями МАММОТН або накопичувальної модульною системою, яка являє собою максимальне накопичення тепла.

Пічні вставки DYNAMIC мають дизайн-принт на двері з подвійним склінням (підходить для енергоефективних та пасивних будинків з низьким енергоспоживанням при установці з накопичувальної облицюванням). Вони мають систему зовнішнього забору повітря (ЦПВ) і призначені для закритого, вбудованого накопичення. Камера згоряння футерована шамотною цеглою товщиною 5 см, а завдяки додатковому воздухозаборнику скло на двері постійно «омивається», щоб запобігти осідання кіптяви. Первинний і вторинний (третинний) повітря може регулюватися одним елементом управління. Пічні топки DYNAMIC не поставляються з компонентами димовидалення. Покупець повинен придбати їх окремо в якості аксесуарів відповідно до призначення. **Пічна топка не може бути підключена безпосередньо до димоходу!**

### DYNAMIC T 3G 66.44.01



Ціни за запитом у Вашого дилера  
код замовлення: **DT3H 01**

тунельна пічна топка з подвійним склінням з обох сторін  
можливість змінювати сторону відкривання обох дверей

## Технічні параметри

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Висота                        | 895 мм       |
| Ширина                        | 884 мм       |
| Глибина                       | 577 мм       |
| Висота дверцят                | 393 мм       |
| Ширина дверцят                | 617 мм       |
| Вага                          | 221 кг       |
| Регульована потужність        | 7,3-19,0 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 180 / 200 мм |
| Діаметр димоходу              | 180 / 200 мм |
| Діаметр центр. подачі повітря | 150 мм       |
| Тяга                          | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії       | 81,2 %       |
| Середнє споживання деревини   | 4,3 кг/год   |
| A+                            |              |

## Акcesуари

AIRBOX 01 IMPRESSION

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ КІЛЕЦЬ РОМОТОР МАММОТН - 8 шт. (АККУМ KV 08B)

Акумуляційні блоки МАММОТН

З'ЄМНА РУЧКА

ПРИХОВАНА РУЧКА

РАМКА D3H RAM 04 декоративна глибока

РАМКА D3H RAM 06 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ТЕПЛООБМЕННИК ГАРЯЧОГО ПОВІТРЯ для камінних топок серії DYNAMIC 3G

ЧАВУННИЙ ПОВОРОТНИЙ КУПОЛ 180

ЧАВУННИЙ ФЛАНЕЦЬ 200

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!