

Топки для камінів **HEAT** З ВОДЯНИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ

Трендом центрального опалення стали камінні топки **HEAT** з водяним теплообмінником. Потужний і високоефективний теплообмінник застосовується в різних типах будівель і забезпечує тривале приємне тепло.

Камінні топки **HEAT** з водяним теплообмінником мають спеціально запатентовану конструкцію водонагрівального теплообмінника Triple pass, яка підвищує ефективність топки на 10%. Рамку дверцят виготовлено зі спеціального жорсткого прокатного профілю. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря й призначено для конвекційного обігріву. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Безпека забезпечується вбудованим контуром охолодження, а в комплект поставки входить вентиляційний клапан. Зручність у використанні гарантує очисний отвір для легкого очищення теплообмінника.

HEAT W 2g 70.50.01



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **HW2Z 01**

об'єм теплообмінника 61 л

Технічні параметри

Висота	1208 мм
Ширина	800 мм
Глибина	502 мм
Висота дверцят	467 мм
Ширина дверцят	664 мм
Вага	239 кг
Регульована потужність	7,3-18,9 кВт
Регульована потужність водяного теплообмінника	5,2-13,4 кВт
Діаметр димохідної труби	180 мм
Діаметр димоходу	180 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	89,1 %
Середнє споживання деревини	4,0 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 02
ДЕКОРАТИВНА РАМКА H2Z RAM04 4S глибока
З'ЄМНА РУЧКА
КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
РАМКА H2Z RAM06 4S
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 100 мм
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм
ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

Завантажити

Будівельна готовність
Будівельна готовність - схеми опалення
Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!