Romotop®

Топки для камінів **HEAT** ТУНЕЛЬНІ

Поєднання двох просторів ніколи не було таким простим і елегантним, як за допомогою тунельної камінної топки HEAT. Насолоджуйтеся живим вогнем, що прекрасно створює приємну атмосферу в різних частинах будинку.

Камінні топки HEAT оснащено великоформатним склом з дизайнерським принтом для неповторного насолоджування вогнем. Завдяки тунельній конструкції дрова можна закладати з обох боків. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камеру згоряння футеровано шамотом (HT3Z 01) або жаростійким матеріалом IGNITON (HT3LF 04), і в стандартному виконанні топка надається без решітки, але, за бажанням клієнта, її можна замінити топкою з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

HEAT T 3G L 88.50.04



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **HT3LF 04**

з висувними підйомними дверцятами

система SILENT LIFT

ecodesign READY DOUBLE SPIN

Технічні параметри

Висота	1426 мм
Ширина	1186 мм
Глибина	585 мм
Висота дверцят	466 мм
Ширина дверцят	851 мм
Вага	347 кг
Регульована потужність	5,8-15,1 кВт
Діаметр димохідної труби	200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,5 %
Середнє споживання деревини	3,2 кг/год

A

Аксесуари

ВЕРХНІЙ ROMOTOR MAMMOTH АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топок з діаметром димоходу 200 мм
КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 04)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM13 стандарт
МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM14 стандарт
МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM15 основна
РАМКА H3LF RAM11 декоративна стандарт
РАМКА H3LF RAM12 декоративна стандарт
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!