

Топки для камінів **IMPRESSION** КУТОВІ З БІЧНИМ ВІДКРИВАННЯМ ДВЕРЦЯТ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Камінні топки **IMPRESSION** кутові продумано до найдрібніших деталей, щоб щоденне опалювання житла було для вас приємним заняттям. Дизайнерське кутове скління з мініатюрними, але ретельно пропрацьованими деталями додає топкам **IMPRESSION** характер ексклюзивності.

Камінні топки **IMPRESSION** оснащено склом, за розміром вище стандартного, для милування розкішним виглядом палаючого вогню. Кутове (лівобічне, правобічне) скління виконано з двох частин. Замовник може обрати чорний або натуральний колір камери згоряння з можливістю заміни цієї топки топкою з колосниковою решіткою. Топки призначено для накопичувального і конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря, що полегшує підключення до поворотного коліна Airbox. Бічне або верхнє підключення відведення продуктів згоряння. До камінних топко можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

IMPRESSION R/L 2g S 58.60.34.21



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **IR2SF 21**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **IL2SF 21**

максимум 2 бічних комплекти

камеру згоряння необхідно замовити окремо!

ecodesign
READY



Технічні параметри

Висота	1324 мм
Ширина	703 мм
Глибина	487 мм
Висота дверцят	556 мм
Ширина дверцят	583 мм
Глибина дверцят	339 мм
Вага*	113 кг
Регульована потужність	3,7-9,6 кВт
Діаметр димохідної труби	150-180 мм
Діаметр димоходу	180 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1160 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	81,6 %
Середнє споживання деревини	2,1 кг/год
*Вага, включаючи темну / світлу камеру згоряння	
А+	

Акcesуари

AIRBOX 02 IMPRESSION

ВЕРХНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для камінних топків з діаметром димоходу 180 мм
З'ЄДНАНА РУЧКА

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ IR2LF TOP01 темний колір

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ IR2LF TOP02 світлий колір

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків (AKKUM KV 06)

РАМКА IR2SF RAM04 декоративна, глибока, універсальна

РАМКА IR2SF RAM06 декоративна стандарт, універсальна

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!