

Топки для камінів **IMPRESSION** КУТОВІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Завдяки ретельно збалансованим пропорціям, чистим лініям і переважанню великорозмірного кутового скління топки **IMPRESSION** з підйомним механізмом виглядають як ідеальне ціле. Через свій дизайн, не підвладний часу, вони бездоганно вписуються в сучасні інтер'єри.

Камінні топки **IMPRESSION** оснащено склом, за розміром вище стандартного, для милування розкішним виглядом палаючого вогню. Кутове скління (лівобічне, правобічне) виконано з двох частин. Підйомний механізм нового покоління **Silent lift** забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Підняття дверцят топки забезпечується знімною ручкою, яку можна замінити фіксованою. Замовник може обрати чорний або натуральний колір камери згоряння з можливістю заміни цієї топки топкою з колосниковою решіткою. Топки призначено для накопичувального й конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів **DOUBLE SPIN** підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря, що полегшує підключення до поворотного коліна **Airbox**. Бічне або верхнє підключення відведення продуктів згоряння. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти **Mammoth**, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **IR2LH 21**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **IL2LH 21**

максимум 3 бічних комплекту

камеру згоряння необхідно замовити окремо!

ecodesign
READY



Технічні параметри

Висота	1531 мм
Ширина	1068 мм
Глибина	574 мм
Висота дверцят	556 мм
Ширина дверцят	833 мм
Глибина дверцят	339 мм
Вага*	237 кг
Регульована потужність	6,2-16,1 кВт
Діаметр димохідної труби	150-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Висота до осі заднього підключення	1190 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	81,1 %
Середнє споживання деревини	3,5 кг/год

*Вага, включаючи темну / світлу камеру згоряння

A+

Акcesуари

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топок з діаметром димоходу 200 мм

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ IR2LH TOP01 темний колір

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ IR2LH TOP02 світлий колір

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ для камінних топок IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21

МОНТАЖНА РАМКА IL2LH RAM15 основна

МОНТАЖНА РАМКА IR2LH RAM13 стандарт, універсальна

МОНТАЖНА РАМКА IR2LH RAM14 стандарт, універсальна

МОНТАЖНА РАМКА IR2LH RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок (AKKUM KV 06)

ПРОТИВАГИ для топок IMPRESSION

РАМКА IL2LH RAM11 декоративна стандарт

РАМКА IL2LH RAM12 декоративна стандарт

РАМКА IR2LH RAM11 декоративна стандарт

РАМКА IR2LH RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ФІКСОВАНА РУКА для топок IMPRESSION

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!